

# Is een staalkabel geschikt als markering veilige zone?

Jacco Bonestroo is de nieuwe adviseur van het Instituut voor Dakveiligheid. In een nieuwe serie artikelen zal hij diverse vragen of onduidelijkheden behandelen, die omtrent valbeveiliging nog steeds leven in de markt. In deze eerste aflevering: Is een staalkabel op 2 meter van de dakrand goedgekeurd als een 2 meter markering?

*J. Bonestroo – Instituut voor Dakveiligheid*

Bij het Instituut voor Dakveiligheid komt regelmatig de vraag binnen of een staalkabel of een gelijksoortige afzetting op 2 meter van de dakrand geassocieerd mag worden als markering/afzetting van veilige arbeidszone. Conform het A-blad platte daken is het antwoord daarop 'nee'. In het A-blad platte daken wordt namelijk

als richtlijn gesteld dat een 2 meter afzetting tenminste 1 meter hoog moet zijn. Dit neemt de Arbeidsinspectie onder andere als uitgangspunt.

## A-blad Platte Daken

In het A-blad Platte Daken (bladzijde 9 linkerkolom, onderaan) staat vermeld als richtlijn dat wanneer een werkplek op meer dan 4 meter van de dakrand is, er



*Jacco Bonestroo, IVDV.*



*Staalkabel op 2 meter van de dakrand mag niet fungeren als 2 meter afzetting.*

kan worden volstaan met een duidelijk waarneembare visuele markering op het dakvlak van die veilige zone, waarin men zich onaangeliend mag begeven en werken. Deze visuele 4 meter markering is niet nodig wanneer er een dakrandbeveiliging in welke vorm dan ook aanwezig is en/of als er een fysieke afzetting met een hoogte van >1 meter is op 2 meter van de dakrand.

Deze afzetting kan gecreëerd worden door gebruik te maken van een combinatie van palen en kettingen als permanente opstelling. Maar deze kan ook tijdelijk aangebracht worden middels staanders met daartussen een strak gespannen afzetlint. De toepassing van het hekwerk is ook een mogelijkheid. Alhoewel je deze dan beter langs de dakrand kan plaatsen in verband met uitbreiding van de veilige zone.

Een staalkabelvoorziening op 2 meter van de dakrand is dus geen 2 meter signalering volgens het A-blad. Daarnaast vindt het Instituut voor Dakveiligheid dat een staalkabel op 2 meter van de dakrand struikelgevaar met zich mee kan brengen, wat extra valgevaar kan creëren indien men niet aangeliend is.

## Fysieke afzetting

Het passeren van de fysieke 2 meter van 1 meter hoogte dient zoveel mogelijk te worden vermeden omdat dan de onveilige zone wordt betreden. Wanneer dit toch onvermijdelijk is, dient een voorziening te worden getroffen tegen valgevaar. Hierin heeft hekwerk de voorkeur als collectieve voorziening. Een rails van een gondelinstallatie die lager is dan <1 meter maar wel 2 meter van de dakrand af ligt mag dus niet fungeren als 2 meter afzetting.

Kortom: bij een visuele 4 meter markering is de onveilige zone naast de dakrand minstens 4 meter breed en bij een fysieke 2 meter afzetting van 1m hoog is de onveilige zone naast de dakrand minstens

2 meter breed. Wanneer men in deze onveilige zone wil gaan werken, dient men dit aangeliend te doen of beschermd te worden - bij voorkeur middels collectieve veiligheidsvoorzieningen zoals hekwerk. Bij daken waarbij de staalkabel al op 2 meter fungeert als 2 meter afzetting is het advies om dit niet als 2 meter afzetting te laten fungeren maar alleen als veiligheidsvoorziening te gebruiken door aangeliend aan deze staalkabel te werken. Daarnaast adviseren wij het bijplaatsen van een markering op 4 meter van de dakrand. Een en ander is afhankelijk van de grootte van het dak. Zo sluit men het onaangeliend betreden van de onveilige zone uit. ●



Afzetting van palen met ketting oogt in eerste instantie goed maar heeft niet de vereiste hoogte van >1 meter conform A-blad platte daken.



# NedZink NOIR<sup>®</sup>

Geprepareerd titaanzink in een prachtige antraciet zwarte kleur. Door zijn gedistingeerde uitstraling kent NedZink NOIR vele toepassingen, zowel buiten (dak- en gevelbekleding) als binnen (diverse designmogelijkheden). NedZink NOIR is veelzijdig, duurzaam én onderhoudsvrij. Een belangrijke aanwinst in het samenspel met andere materialen vanwege de uitgebreide optische en esthetische eigenschappen. NedZink NOIR, met overtuiging de mooiste!

**Netherlands**  
NedZink B.V.  
Postbus 2135, NL-6020 AC Budel  
Visiting address:  
Hoofdstraat 1,  
NL-6024 AA Budel-Dorplein  
Tel: +31 (0)495-455700  
Fax: +31 (0)495-455790  
Internet: www.nedzink.com  
E-mail: info@nedzink.com

**Germany**  
NedZink GmbH  
Visiting address:  
Im Lipperfeld 21,  
46047 Oberhausen  
Tel: +49 (0) 208-85798-0  
Fax: +49 (0) 208-8579830  
Internet: www.nedzink.de  
E-mail: info@nedzink.de

**Belgium**  
NedZink B.V.  
Visiting address:  
Koramic Investment Group  
Kapel ter Bede 84, B-8500 Kortrijk  
Tel. +32 (0)56-249676  
Fax. +32 (0)56-243184  
Internet: www.nedzink.com  
E-mail: info@nedzink.com

**NedZink** 

